



## Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie sur gorge



### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries sur gorge
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

### Caractéristiques

- Châssis avec trous de perçage  $\varnothing$  9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur

### Assortiment

#### N° de réf.

**111.434.00.1**

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), 2 appliques de robinetteries R 1/2 (n° de réf. 602.287.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC,  $\varnothing$  50 (n° de réf. 154.298.00.1)

### Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos